

NEU!



- Mehr Einsatzmöglichkeiten durch optionale Anhängerkupplung und High-Flow Hydraulik
- Niedrig angelenktes Hubgerüst bietet optimale Sicht auf jedes Anbaugerät
- Geräumige und leise Kabine mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen
- Kraftvoller JCB Diesel by Kohler Motor, EU Stufe III B ohne Dieselpartikelfilter, ohne SCR



Motorleistung: 64 PS/48 kW Einsatzgewicht: 5.190 kg Schaufelinhalt: 0,8–1,4 m³

ABMESSUNGEN

Höhe über Kabine	mm	2.500
Breite über Reifen	mm	1.761
Bodenfreiheit	mm	330
Knickwinkel	°	40

Die Spezifikationsangaben basieren auf Solideal SLR 12.5–18 Bereifung. Das Modell ist mit hydraulischem Schnellwechsler und einer 0,8 m³ Schaufel ausgestattet.

AUSMESSUNGEN HUBGERÜST

Schaufel	Standard	Standard	Leichtgut	Leichtgut	6-in-1-Klappschaufel	
Schaufelinhalt gehäuft	m ³	0.8	1	1.2	1.4	0.75
Schaufelausrüstung	Zähne oder Wendemesser	Zähne oder Wendemesser	Wendemesser	Wendemesser	Zähne oder Wendemesser	
Statische Kipplast, gerade (EN)	kg	4.323	4.245	4.149	4.108	4.127
Statische Kipplast, geknickt 40° (ISO)	kg	3.326	3.265	3.193	3.160	3.174
Nutzlast 50%	kg	1.663	1.633	1.596	1.580	1.587
Max. Ausbrechkraft	kN	41.9	36.5	32.2	29.7	41.9
Schaufelbreite	mm	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Überladehöhe	mm	2.991	2.991	2.991	2.991	2.991
Schütthöhe	mm	2.489	2.418	2.348	2.295	2.489
Betriebsgewicht	kg	5.190	5.225	5.256	5.287	5.338

Nutzlast mit Palettengabel: 2.142 kg

HYDRAULIK

Förderleistung	l/min	64
Druck	bar	230

Motor

Typ EU Stufe III B	JCB Diesel by Kohler	
Modell	2504 Common Rail	
Hubraum	ltr	2,5
Motorleistung bei 2.200 U/min	brutto kW (PS)	48 (64)
Drehmoment bei 1.500 U/min	brutto Nm	300

GETRIEBE

Typ	Hydrostatisch	
Hersteller & Typ	Rexroth A6VM	
1. Fahrstufe	km/h	6
2. Fahrstufe	km/h	20
High Speed Version (optional)	km/h	30

STANDARD AUSRÜSTUNG

- 48 kW (64 PS) JCB Diesel by Kohler, wassergekühlt • Hydrostatischer Fahrtrieb • 20 km/h Geschwindigkeit
- Knickpendelgelenk • Geräumige ROPS/FOPS Kabine, Tür und Fenster mit Ausstellverriegelung • Sonnenblende für Frontscheibe
- Ablagefach • LiveLink Telematik • Mechanisch gefederter Sitz • Einhebel-Steuerung mit integrierter Vorwärts-/Rückwärtsfunktion
- Kabinenheizung • Parallelhubfunktion • Hydraulischer Schnellwechsler • 3-Kreis-Hydraulik • Zahnradpumpe mit Prioritätsventil für die Lenkung • Innenliegende, im Ölbad laufende Scheibenbremsen • Batterietrennschalter • Abschleppkupplung • Elektrisches Schnellwechsler Abschaltventil.

OPTIONALE ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Frontscheibenschutzgitter • Schiebefenster in Tür, links • Zusätzliches Ablagefach • Kriechgangfunktion • 30 km/h Getriebe • Umfangreiches Angebot an Anbaugeräten • Zahnschutz • Auswahl an Reifen für unterschiedlichste Einsätze • Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten • Rückfahr- und Nebelleuchten • doppelte Rückfahrcheinwerfer • Verstellbare Lenksäule • Feuerlöscher • Einhebel-Servosteuerung • verschleißbarer Hydrauliktankdeckel • Selbstsperrdifferenzial Achsen • 100% Differenzialsperrung für Vorderachse zuschaltbar • luftgefederter Fahrersitz • Fettpresse und Kartusche • biologisch abbaubares Hydrauliköl • Rundumkennleuchte • Hydraulische Schwingungsdämpfung (SRS) • Rückfahralarm • Anhängerkupplung mit Anhängerelektrik • Zwei Hydraulikanschlüsse, hinten • High-Flow-Hydraulik mit 95 l/min.

REIFEN

- 12.5 R18 SGL • 12.5 R18 SLR4 • 335/80 R18 XZSL • 335/80 R18 SPT9 • 365/70 R18 SPT9 • 405/70 R18 SPT9 • 340/80 R18 XMCL • 340/80 R18 TRI

JCB behält sich das Recht vor, seine Modelle und deren technische Daten, Ausstattung sowie Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung abzuändern. Die gezeigten Abbildungen enthalten unter Umständen optionale Ausrüstung und Zubehörteile. 04/2014

JCB Deutschland GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 16 · 5 1147 Köln-Porz
 Tel.: 0 22 03/92 62-255 · Fax: 0 22 03/92 62-4255
 www.jcb.com · info@jcb.com

